



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS, 90000 LM, 4400 K

Beneficii produs Redare excelenta a culorii Stabilitate excelenta a culorii Pierdere mica de flux luminos pe durata de viata a lampii Posibilitate de reaprindere rapida Dimensiuni compacte pentru spoturi mici Pozitionare buna datorita bazei K12s Zone de utilizare Stadioane sportive si sisteme proiectoare Sali de sport si sali multifunctionale Aeroporturi Simulare solar, testare de materiale Omologat exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu cuar POWERSTAR® Culori ale luminii: alb neutru (NDL), lumina naturala (D) DATE ELECTRICE

Putere nominala 1000.00 W

Tensiune nominala 120 V

Tensiune de aprindere 4.0/36 kVp 1)

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) si aprinzator

Curent nominal 9700 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 85 µF

1) Minim / Maxim

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 90000 lm

Eficacitate luminoasa 90 lm/W

Temperatura culorii 4400 K

Indice de redare a culorilor Ra 85

Culoare lumina 844

LLMF nominal la 2.000 h 0.91

LLMF nominal la 4.000 h 0.86

LLMF nominal la 6.000 h 0.84

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 90 lm/W

Protectie la UV Nu

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 187.00 mm
Lungime 187,00 mm
Lungime la centrul luminii (LCL) 93,0 mm
Diametru 36,0 mm
Greutate produs 61,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Temperatura maxima permisa a becului exterior 950 °C
Temperatura maxima permisa 390 °C
Durata de viata
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.95
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.70
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.50
Durata de viata B50 6000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) K12s-36
Continut de mercur 70.0 mg
Design / versiune Transparent
Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Pozitie de ardere p15
Corp de iluminat inclus necesar Da
Repornire la cald Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Consum de energie 1100.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE TARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) MN-1000/844-H/E/SL-K12s=36-41/187/H
Referinta comanda HQI-TS 1000W/ND
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.377,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-ts-1000-w-ndl-s-uv-90000-lm-4400-k>