



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-T 2000 W/N/I, 200000 LM, 4300 K, E40

Beneficii produs Eficienta ridicata Baza cu insurubare E40 pentru manipularea simpla a lampii Valori UV semnificativ sub pragurile maxime admise conform IEC 61167 datorita filtrului UV Zone de utilizare Fabrici si sectii de fabrici Sali de sport si sali multifunctionale Instalatii industriale Aeroporturi Docuri si unitati portuare Statii de triaj, unitati de transport de containere Omologat exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu cuar POWERSTAR® Culori ale luminii: alb neutru (N), lumina naturala (D) DATE ELECTRICE

Putere nominala 2000 W

Tensiune nominala 235 V

Tensiune de aprindere 0.23 kVp

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) fara aprinzator

Curent nominal 8800 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 37 µF

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 200000 lm

Eficacitate luminoasa 103 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb neutru

Temperatura culorii 4300 K

Indice de redare a culorilor Ra 60

Culoare lumina 643

LLMF nominal la 2.000 h 0.91

LLMF nominal la 4.000 h 0.84

LLMF nominal la 6.000 h 0.80

LLMF nominal la 8.000 h 0.76

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 102 lm/W

Protectie la UV Da

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 430.00 mm

Lungime 430,00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 265,0 mm

Diametru 106,00 mm

Greutate produs 530,3 g

Temperaturi si conditii de functionare

Temperatura maxima permisa a becului exterior 500 °C

Temperatura maxima permisa la marginea soclului 250 °C

Durata de viata

Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.99

Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.95

Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.82

Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.62

Durata de viata B50 9000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E40

Continut de mercur 243.0 mg

Design / versiune Transparent

Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general; Functionare fara aprinzator extern

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Pozitie de ardere p30

Corp de iluminat inclus necesar Da

Repornire la cald Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Consum de energie 2150.50 kWh/1000h

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) MT-2000/42/2B-E/I-E40-100/430/P30

Referinta comanda HQI-T 2000W/N/I

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 872,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-t-2000-w-n-i-200000-lm-4300-k-e40>