



LEDVANCE LAMP? FLUORESCENT? LEDVANCE (OSRAM) L 15 W/827, 950 LM, 2700 K, G13

Beneficii produs Tehnologie dovedita a lampii Zone de utilizare Cladiri publice Iluminat de birou Industrie Magazine Supermarketuri si magazine universale Iluminat stradal Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Foarte buna mentinere a fluxului luminos: 90 % pe durata de functionare a becului Indice bun de redare a culorilor Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Recomandari privind siguranta in cazul spargerii becului:

www.ledvance.com/brokenlamp DATE ELECTRICE

Putere nominala 15 W

Putere constructie 14.90 W

Tensiune nominala 55 V

Curent nominal 310 mA

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 950 lm

Eficacitate luminoasa 64 lm/W

Culoare lumina (denumire) LUMILUX INTERNA

Temperatura culorii 2700 K

Indice de redare a culorilor Ra ?80

Culoare lumina 827

LLMF nominal la 2.000 h 0.96

LLMF nominal la 4.000 h 0.94

LLMF nominal la 6.000 h 0.93

LLMF nominal la 8.000 h 0.91

LLMF nominal la 12.000 h 0.91

LLMF nominal la 16.000 h 0.90

LLMF nominal la 20.000 h 0.96

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 451.60 mm

Lungime cu soclul fara pini/conectare 438,00 mm
Diametru 26,0 mm
Diametru tub 26 mm
Greutate produs 60,00 g
Durata de viata
Durata de viata 16000 h 1)
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 12.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 16.000 0.90
Factor nominal de functionare a lampii la 20.000 h 0.50
Durata de viata B50 20000 h
1) Cu ECG preincalzire
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G13
Continut de mercur 3.0 mg
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 15.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) FD-15/827-E-G13-26/438
Referinta comanda L 15W/827
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER_FL
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G13
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 451,60 mm
inaltime 26,0 mm
Latime 26,0 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0,463
Coordonata y a cromaticitatii 0,420
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 546355,1215991
Numarul modelului AC34142,AC42499
FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 5,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-fluorescenta-ledvance-osram-l-15-w-827-950-lm-2700-k-g13>