



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE 1500 W 240 V R7S,
31000 LM, 3000 K, DIMABIL**

Beneficii produs Lumina de evidentiare stralucitoare Indice ridicat de redare a culorilor (Ra 100) pentru culori naturale si vii Nu este nevoie de transformator Nu contine mercur Zone de utilizare Iluminare de precizie pentru utilizarea la iluminatul scenei in spatii de divertisment in timp real si evenimente specifice Ideal pentru utilizarea la iluminatul scenei in studiouri fotografice si de film Iluminare de putere mare pentru spatii interioare mari si parcuri Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h 100 % posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase Indice de redare a culorilor R a : 100 Temperatura culorii: 3000 K Pozitie de ardere: p15 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE

Putere nominala 1500.00 W

Putere constructie 1500.00 W

Tensiune nominala 240 V

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 31000 lm

Eficacitate luminoasa 20 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 3000 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1030

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 254.00 mm

Diametru 12,0 mm

Greutate produs 18,5 g

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclu (denumire standard) R7s

Fara mercur Da

Design / versiune Tub

Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform

IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Pozitie de ardere p15

CERTIFICATE si STANDARDE

Clasa de eficienta energetica G

Consum de energie 1500.00 kWh/1000h

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-1500-240-R7s-256,1

Referinta comanda 64760 1500W 240

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata OTHER

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu

Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu

Protectie antireflexie Nu

Putere echivalenta declarata Nu

Lungime 254,00 mm

inaltime 12.0 mm

Latime 12.0 mm

Coordonata x a cromaticitatii 0.444

Coordonata y a cromaticitatii 0.406

Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714421,1635413

Numarul modelului AC35336,AC54072

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 80,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-1500-w-240-v-r7s-31000-lm-3000-k-dimabil>