Image not found or type



# LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE 1500 W 240 V R7S, 31000 LM, 3000 K, DIMABIL

Beneficii produs Lumina de evidentiere stralucitoare Indice ridicat de redare a culorilor (Ra 100) pentru culori naturale si vii Nu este nevoie de transformator Nu contine mercur Zone de utilizare Iluminare de precizie pentru utilizarea la iluminatul scenei in spatii de divertisment in timp real si evenimente specifice Ideal pentru utilizarea la iluminatul scenei in studiouri fotografice si de film Iluminare de putere mare pentru spatii interioare mari si parcari Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h 100 % posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase Indice de redare a culorilor R a : 100 Temperatura culorii: 3000 K Pozitie de ardere: p15 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE
Putere nominala 1500.00 W
Putere constructie 1500.00 W
Tensiune nominala 240 V
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 31000 lm
Eficacitate luminoasa 20 lm/W
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 3000 K
Indice de redare a culorilor Ra 100
Culoare lumina 1030
Protectie la UV Nu
Date tehnice referitoare la lumina
Timp de amorsare 0 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 254.00 mm
Diametru 12,0 mm

Greutate produs 18,5 g
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) R7s
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere p15
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 1500.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-1500-240-R7s-256,1
Referinta comanda 64760 1500W 240
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 254,00 mm
inaltime 12.0 mm
Latime 12.0 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.444
Coordonata y a cromaticitatii 0.406
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714421,1635413
Numarul modelului AC35336,AC54072
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 148,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-1500-w-240-v-r7s-31000-lm-3000-k-dimabil