



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) LC RF CONTROL 24V RGBW/TW, 12-24 V, IP20

Beneficii produs Optiuni de control prin telecomanda radio sau unitate de control radio Intensitatea luminoasa se poate diminua prin modulatie de frecventa a impulsurilor (PWM) Conectare simpla si rapida datorita functiei MATCH Curba de diminuare logaritmica intr-un interval de 0-100% cu un nivel de diminuare de 4096 Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat arhitectural Lumina dinamica folosita ca efect arhitectural in zone publice Iluminat in srafa Hoteluri Birouri Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Radioreceptor principal LED 2,4 GHz 5 canale pentru utilizari RGB, RGBW si Tunable White Tensiune de alimentare: 12 V si 24 V Performanta ridicata pe canal de pana la 60 W cu sursa de alimentare de 12-24 V Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reseaua inainte de instalare. DATE ELECTRICE

Putere nominala 300,00 W

Putere nominala de iesire 300 W

Tensiune nominala 12...24 V

Tensiune nominala de iesire 12...24 V

Tip de curent CC

Curent nominal de iesire 5*2.5 A

Frecventa retea 0 Hz

Frecventa de functionare 2.4 GHz

Pierdere de putere in mod stand by 0.4

Dimensiuni si greutate

Lungime 114,00 mm

Latime 38.00 mm

inaltime 20.00 mm

Greutate produs 65,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei PC ignifugat

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -30...+55 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0...100 %

Protectie impotriva supraincalzirii Da

Protectie la supraincarcare Nu

Tip de conectare, partea de iesire Presiune constanta

Numar de iesiri de control 5

Intervalul transmitatorului 30 m

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; EMC; LVD; RF

Standarde Conform EN 300328; Conform EN 301489; Conform EN 60950; Conform EN 62479

Clasa de protectie III

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -30...+55 °C

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 222,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-lc-rf-control-24v-rgbw-tw-12-24-v-ip20>