



LEDVANCE DISPOZITIV DE CONTROL ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) VIVARES ZB CONTROL, IP20

Beneficii produs Preconfigurarea permite planificarea si configurarea eficienta de la distanta a intregului proiect Punerea in functiune bazata pe cod QR permite configurarea automata a sistemului Este posibila exploatarea locala a sistemului chiar si fara conexiune activa la internet Functionalitatea de acces de la distanta economiseste timp pentru ajustari post-instalare Comunicarea wireless evita recablarea in caz de renovari Serviciile VIVARES cloud accepta monitorizarea energiei si intretinerea sistemului Stocarea si salvarea configuratiei sistemului Zone de utilizare Control de incapere, control de etaj, control in functie de lumina naturala Racordarea senzorilor de lumina si de prezenta in sisteme ZigBee Sali de conferinte Birouri: Locuri de munca individuale si de grup Potrivit pentru aplicatii interioare Coridoare Sali de clasa Portalul VIVARES este disponibil pe dispozitive iOS si Android, precum si pe PC Caracteristici produs Unitate de control al iluminatului bazata pe tehnologie wireless ZigBee 3.0 IoT ready datorita gateway-ului incorporat Conectati pana la 200 de puncte terminale intr-o singura retea Control incorporat al iluminatului centrat pe om Punere in functiune bazata pe QR-Code a tuturor componentelor sistemului de iluminat Preconfigurare de la distanta a incaperilor, dispozitivelor si setarilor Sunt disponibile portalul VIVARES web si aplicatia mobila de punere in functiune Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reseaua inainte de instalare. DATE

ELECTRICE

Putere nominala 2,50 W

Tensiune nominala 5 V

Frecventa retea 0 Hz

Dimensiuni si greutate

Lungime 90,00 mm

Latime 90.00 mm

inaltime 26.00 mm

Greutate produs 93,2 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb intens

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+45 °C 1)

1) Interval de umiditate relativa: 0...80%, fara condens

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Max. cuplaje/senzori cu butoane ce se pot conecta 80

Punerea in functiune a aplicatiei App (Android/ iOS)

Grupuri 40

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Zigbee 3.0

Tip de instalare Montare/Perete/Montare/Plafon

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; FCC; IC; RoHS; REACH

Standarde Conform EN 55032; Conform EN 55035:2017; Conform EN 61000-3-2:2014; Conform EN

61000-3-3:2013; Conform ETSI EN 300 328; Conform ETSI EN 301 489 - 1; Conform ETSI EN 301 489-

17; Conform EN 50663; Conform EN 62479; IEC62368_1C; EN 62368-1:2014+A11:2017; REACH; RoHS

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C 1)

1) Interval de umiditate relativa: 10...90%, fara condens

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 4.736,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-control-iluminat-ledvance-osram-vivares-zb-control-ip20>