Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP FIT 600 V 15 W ML 8405065 IP65, 2400 LM, 4000 K, 115°

Beneficii produs Lumina distribuita uniform Foarte versatil datorita nivelurilor de flux luminos si culorilor de lumina selectabile (selectare multipla) Economii de energie de pana la 69% (in comparatie cu corpurile de iluminat care folosesc lampi fluorescente) Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Parcari si pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs Disponibil cu 3 lungimi diferite: 600 mm, 1200 mm si 1500 mm Eficacitate luminoasa ridicata: pana la 160 lm/W Functia Multi Lumen: trepte selectabile de flux luminos Functie culori muliple: 4000 K, 5000 K si 6500 K Tip de protectie: IP65 Unghiul fasciculului: 115° Este posibil cablaj de trecere Carcasa din policarbonat Echipamente / Accesorii Cleme din otel inoxidabil cu suruburi de siguranta incluse Accesorii de montare incluse (kit de suspendare, kit de protectie antifurt, garnitura de cablu) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 15 W / 9 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Curent nominal 70,000 mA
soc de curent la anclansare 9,5 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 165 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 53
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 42
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 68
Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 15 %
Clasa de protectie I
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2400 lm / 2250 lm / 1440 lm / 1350 lm
Eficacitate luminoasa 160 lm/W / 150 lm/W
Temperatura culorii 4000 K / 5000 K / 6500 K
Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuta (Kelvin) 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece; Lumina naturala; Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 115 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
15 W 4000 K 2250 lm 150 lm/W
15 W 5000 K 2400 lm 160 lm/W
15 W 6500 K 2250 lm 150 lm/W
9 W 4000 K 1350 lm 150 lm/W
9 W 5000 K 1440 lm 160 lm/W
9 W 6500 K 1350 lm 150 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 600,00 mm
inaltime 68,00 mm
Latime 78,00 mm
Greutate produs 610,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 9018
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Interior
inaltime de montare 0 m
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 75000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 61000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 75/45 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Driver certificat EL (functionare 0Hz / DC) pentru functionare centrala cu baterie inclusa
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00080-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Cand este utilizat in aplicatii foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesara o membrana speciala pentru a asigura durata de viata
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 152,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-fit-600-v-15-w-ml-8405065-ip65-2400-lm-4000-k-115deg