



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL COMP 1200 V 30 W ML 83040 U19, 4200 LM, 3000/4000 K, IP50, 90°

Beneficii produs Foarte versatil datorita nivelurilor de flux luminos si culorilor de lumina selectabile (selectare multipla) Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de pana la 140lm/W Flux luminos ridicat, de pana la 4200 lm (3 niveluri selectabile) inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Versiuni cu stralucire redusa (U19) pentru aplicatii de birou si versiuni CRI 90 disponibile Cablare de trecere posibila Este posibil iluminat de emergenta descentralizat cu unitatea de conversie de urgenta LEDVANCE disponibila separat Zone de utilizare Adekvat pentru sistemele de plafon incastat cu dimensiunea retelei de 1200 x 300 mm inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Cadru din aluminiu extrudat, carcasa de metal Dispozitiv de difuzie din polistiren Durata de viata (L80/B10): pana la 75.000 h (la 25 °C) Bloc de borne cu 3 poli, sectiune transversala a cablului de pana la 3 x 1,5 mm² Tip de protectie: IP50 (corp de iluminat panou), IP20 (driver) Echipamente / Accesorii Sunt disponibile accesorii pentru cateva optiuni de montare Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Suporturi de siguranta incluse Dispozitiv extern de control inclus Potrivit pentru utilizarea cu unitate separata de conversie de urgenta Driver de schimb disponibil separat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 30 W / 26 W / 22 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Curent nominal 135mA / 115mA / 105 mA

soc de curent la anclansare 26.4 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 114 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 25

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncto C10 A 19

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 30
Factor de putere ? 0,90
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 4200 lm / 3640 lm / 3080 lm
Eficacitate luminoasa 140 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 90 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 19
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
22 W 3000 K 3080 lm 140 lm/W
22 W 4000 K 3080 lm 140 lm/W
26 W 3000 K 3640 lm 140 lm/W
26 W 4000 K 3640 lm 140 lm/W
30 W 3000 K 4200 lm 140 lm/W
30 W 4000 K 4200 lm 140 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 1195,00 mm
inaltime 34,00 mm
Latime 295,00 mm
Greutate produs 1700,00 g
MATERIALE SI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminum
Material de acoperire Polistiren (PS)
Material de suprafata emitator de lumina Polistiren
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE SI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -10...+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -20...+70 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP50/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastrat/Suspendat/Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Lungime de montare 1175 mm
Latime de montare 575 mm
Adancime de montare 50 mm

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibilă Nu

Durata de viață

Durata de viață L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viață L80/B10 la 25 °C 75000 h 1)

Durata de viață L90/B10 la 25 °C 35000 h

Număr de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire 800mA / 700mA / 600 mA

ECG - Curent de undulație la ieșire 0,05 %

ECG - Lungime 175.00 mm

ECG - Latime 55,0 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - înălțime 30,0 mm

Dispozitiv de control recomandat DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP

ILUMINAT DE URGENȚA

Tipul de iluminat de urgență (EL) Unitate EL opțională (baterie și controler) pentru funcționare descentralizată, disponibilă separat

Putere în mod de funcționare regim urgență 4,5 W

Flux luminos în mod de funcționare regim de urgență 560

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; UKCA; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign” Nu

Protecție la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00075-V01.01-EN

Modul LED înlocuibil Nu se poate înlocui

DATE SUPPLEMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adăugată MULTI SELECT

Fișă DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE ȘI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice Additional info can be provided per individual request

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 282,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-comp-1200-v-30-w-ml-83040-u19-4200-lm-3000-4000-k-ip50-90deg>