



LEDVANCE BALAST ELECTRONIC LEDVANCE (OSRAM) PTI 35/220-240 S MINI, 43,00 W, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Long reliable life at maximum permitted temperatures Compact dimensions and low weight for small luminaire designs Excellent thermal behavior for very high limit temperatures t_c and t_a Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL) Zone de utilizare Shop lighting Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher) Effect and accent lighting Caracteristici produs Energy Efficiency Index EEI: A2 Supply voltage: 220...240 V Line frequency: 50...60 Hz RI suppression: to EN 55015/CISPR 15 Safety: to EN 61347-2-12 Line harmonics according to EN 61000-3-2 Immunity according to EN 61547 Recomandari privind siguranta Caracteristici termice Pierderile de balast si radiatia termica a becului pot determina o acumulare de caldura intr-o carcasa complet inchisa. Prin urmare, trebuie sa va asigurati ca temperatura in punctul de masurare t_c al ECG nu depaseste valoarea maxima. Atentie! Din motive de siguranta, inainte de a schimba becul, deconectati dispozitivul! Orice material conductiv trebuie sa se afle la o distanta minima de 4 mm fata de partea din fata a regletei de borne. Instalarea trebuie efectuata exclusiv de un electrician calificat. Bornele pentru pamantul de protectie nu sunt adecvate pentru nicio racordare de trecere. DATE ELECTRICE

Putere nominala 43,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 250 V

CA tensiune de intrare 198...264 V

U-OUT (tensiune de lucru) 250 V

Tip de curent AC

soc de curent la anclansare 20 A 1)

Frecventa retea 50/60 Hz

Factor de putere ? 0,95 2)

Eficienta ECG 90 %

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 17 3)

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 28 3)

Frecventa de functionare 0.100...0.120 kHz

1) t latime = 170 μ s (masurat la 50% I varf)

2) Minim

3) Tip B

Dimensiuni si greutate

Lungime 97,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 88,0 mm

Latime 43.00 mm

inaltime 29.99 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 8.5...9.5 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 8.5...9.5 mm

Greutate produs 105,00 g

CULORI si MATERIALE

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -25...+50 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h 1)

1) La maxim T c / 10% rata a defectarii

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Protectie impotriva supraincalzirii Reducerea puterii si oprirea la T > 80 °C in punctul tc

Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 0,5 m

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II

Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare ENEC 10; VDE; VDE-EMC; EAC; C-Tick

Standarde Conform EN 61347-2-12; Conform EN 55015; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 61547

Clasa de protectie I

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica A2

EEI– Eticheta energetica A2

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 109,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balast-electronic-ledvance-osram-pti-35-220-240-s-mini-43-00-w-220-240-v-ip20>