



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,  
2245 LM, 2900 K**

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor inlocuitor direct pentru lampi cu halogen tubulare standard Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Putere termica mai mica ( fata de produsul standard de referinta) Nu este nevoie de transformator Nu contine mercur Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat al zonei de intrare Iluminat pentru alei Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Zone circulate Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Ideal pentru a evidentia si a accentua structura unei incaperi Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis.

**DATE ELECTRICE**

Putere nominala 120 W

Putere constructie 120.00 W

Tensiune nominala 240 V

Curent nominal 500 mA

**DATE FOTOMETRICE**

Flux luminos 2245 lm

Eficacitate luminoasa 18 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2900 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1029

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 78.00 mm

Diametru 12,00 mm  
Greutate produs 5,6 g  
Durata de viata  
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 2000 h  
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS  
Soclul (denumire standard) R7s  
Fara mercur Da  
Design / versiune Tub  
Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate  
Capacitati  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da  
Pozitie de ardere Orice  
CERTIFICATE si STANDARDE  
Clasa de eficienta energetica G  
Consum de energie 120.00 kWh/1000h  
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa  
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-120-240-R7s-74,9  
Referinta comanda 64695 ECO  
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015  
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER  
Non-directionala sau directionala NDLS  
Retea sau non-retea MLS  
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s  
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu  
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Putere in stand by 0 W  
Putere in stand-by in retea pentru CLS not applicable  
Putere echivalenta declarata Nu  
Lungime 78,00 mm  
inaltime 12.00 mm  
Latime 12.00 mm  
Coordonata x a cromaticitatii 0.444  
Coordonata y a cromaticitatii 0.406  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
Factor de defazaj 1  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714433,1554000  
Numarul modelului AC35331,AC51815  
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request  
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice  
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 24,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-pro-120-w-240-v-r7s-2245-lm-2900-k>