



LEDVANCE BALAST ELECTRONIC LEDVANCE (OSRAM) HTI DALI 315 DIM, 315,00 W, 220-240 V, IP20, DIMABIL

Caracteristici produs DALI trailing-edge phase dimmer Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps Dimming of electronic transformers Standby power consumption: < 0.5 W DALI/Touch DIM control signal Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007) Line harmonics according to EN 61000-3-2 Safety: to EN 61347 Immunity according to EN 61547 Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required Echipamente / Accesorii Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps DATE ELECTRIC

Putere nominala 315,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 220...240 V

Gama tensiunii de intrare 220...240 V

Frecventa retea 50 Hz

incorporat Da

Dimensiuni si greutate

Lungime 153,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 146,0 mm

Latime 54,00 mm

inaltime 36,00 mm

Greutate produs 137,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Gri

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale 0...+45 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Nu

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase intrerupere faza

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0.1...100 % 1)

Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil automat

Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 100 m

Tip de conectare, partea de iesire Conectare cu surub

1) Depinde de tipul de lampa (accesati www.osram.com/dim)

CERTIFICATE SI STANDARDE

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.075,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/balast-electronic-ledvance-osram-hti-dali-315-dim-315-00-w-220-240-v-ip20-dimabil>