



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED HCL LEDVANCE BIOLUX HCL CONTROL UNIT, 1,00 W, IP20

Beneficii produs Instalare usoara si rapida a sistemului de iluminat BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in combinatie cu corp(uri) de iluminat BIOLUX HCL / benzi LED BIOLUX HCL / senzor de prezenta VIVARES) datorita tehnologiei wireless Zigbee 3.0 Punere in functiune si configurare automata prin aplicatia LEDVANCE BIOLUX, fara programare, inregistrare sau cloud necesar Control intuitiv al corpurilor de iluminat BIOLUX HCL - benzilor LED BIOLUX HCL prin intermediul unitatii de control Selectare usoara a modurilor de iluminat adecvate pentru diferite situatii de lucru Poate sustine lucrul cu o mai mare concentrare Garantie de 7 ani pentru sistemul BIOLUX HCL atunci cand functioneaza ca parte a unui sistem BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in combinatie cu corpul (corpurile) de iluminat BIOLUX HCL - benzile LED BIOLUX HCL si senzorul de prezenta VIVARES) Zone de utilizare Solutie de iluminat pentru pana la 48 de produse BIOLUX HCL (corpuri de iluminat / benzi LED / senzori de prezenta VIVARES) Sali de sedinte si de conferinte Camere de hotel si birouri cu putina lumina naturala Crese si centre de ingrijire a persoanelor varstnice Spitale Caracteristici produs Produs de inalta valoare proiectat de LEDVANCE 6 moduri de iluminat preprogramate, care pot fi selectate: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST si ON/OFF Modul de iluminat selectat este afisat pe ecranul unitatii de control Mod intuitiv de planificare pentru setari individuale ale datei si orei pentru cele 6 moduri de iluminat in aplicatia BIOLUX pentru curs automatizat Aprindeti/stingeti luminile cu ajutorul unitatii de control si al senzorului de prezenta optional VIVARES Sectiune de intrebari frecvente si ghid de instalare implementate in aplicatia BIOLUX pentru asistenta rapida la instalarea la fata locului Instalare in casete incastrate standard, cum sunt cele utilizate pentru intrerupatoarele si prizele de iluminat Echipamente / Accesorii Aplicatia LEDVANCE BIOLUX necesara pentru punerea in functiune si functiile suplimentare de planificare / configurare senzori / test NATURAL (disponibila pentru Android si iOS) Consultanta juridica Utilizarea aplicatiei LEDVANCE BIOLUX este supusa exclusiv termenilor de utilizare a aplicatiei LEDVANCE BIOLUX, care sunt afisate in timpul instalarii aplicatiei si sunt disponibili in aplicatie Recomandari privind siguranta Informare importanta privind functionarea si declaratie de declinare a responsabilitatii juridice: Acest produs este destinat exclusiv functionarii ca parte a unui sistem BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in combinatie cu corpul (corpurile) de iluminat BIOLUX HCL, benzi LED si senzor de

prezenta VIVARES, inclusiv firmware/software incorporat sau furnizat). LEDVANCE GmbH nu isi asuma nicio responsabilitate, raspundere, garantie pentru functionarea produsului in combinatie sau impreuna cu produse terte sau cu alte produse care nu sunt produse ale sistemului BIOLUX HCL. Observatie importanta privind functionarea: Unitatea de control BIOLUX HCL CONTROL UNIT poate fi rotita in sens orar sau antiorar cu maxim 7.200° (echivalent cu 20 de rotiri complete la 360°) pe zi in total (adaugand laolalta toate procedurile de utilizare). Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee Pentru proiecte de referinta, accesati <https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions> DATE ELECTRICE

Putere nominala 1,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tip de curent AC

Frecventa retea 50...60 Hz

Date dispozitiv de control al corpului de iluminat

Nivel scazut al licaririi Da

Dimensiuni si greutate

Latime 84,0 mm

inaltime 54.00 mm

Diametru 84,0 mm

Greutate produs 226,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat|Metacrilat butadien stiren|Polimetilmetacrilat

Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale 0...+40 °C

Interval de temperatura la functionare 0...+40 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Loc de montare Perete

Nivel scazut al licaririi Da

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.738,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-hcl-ledvance-biolux-hcl-control-unit-1-00-w-ip20>