



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,
2245 LM, 3000 K**

Beneficii produs Iluminat de evidentiere stralucitor inlocuitor direct pentru lampi cu halogen tubulare standard Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Putere termica mai mica (fata de produsul standard de referinta) Nu este nevoie de transformator Nu contine mercur Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat al zonei de intrare Iluminat pentru alei Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Zone circulate Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Ideal pentru a evidentia si a accentua structura unei incaperi Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis.

DATE ELECTRICE

Putere nominala 120 W

Putere constructie 120.00 W

Tensiune nominala 240 V

Curent nominal 500 mA

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2245 lm

Eficacitate luminoasa 18 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 3000 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1030

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 118.00 mm

Diametru 12,00 mm
Greutate produs 7,2 g
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 2000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Socul (denumire standard) R7s
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate; Valorile tehnice si cele cu privire la lumina pot fi modificate
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 120.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-120-240-R7s-114,2
Referinta comanda 64696 ECO
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Putere in stand by 0 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS not applicable
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 118,00 mm
inaltime 12.00 mm
Latime 12.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0,437
Coordonata y a cromaticitatii 0,404
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de defazaj 1
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714435,1554001
Numarul modelului AC35332,AC51811
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Additional info can be provided per individual request
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 29,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-pro-120-w-240-v-r7s-2245-lm-3000-k>