



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE SST 48 W 240 V R7S,
700 LM, 2800 K**

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor inlocuitor direct pentru lampi cu halogen tubulare standard Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Putere termica mai mica (fata de produsul standard de referinta) Nu este nevoie de transformator Zone de utilizare Iluminat al zonei de intrare Iluminat pentru alei Iluminat pentru gradina Zone circulante Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Ideal pentru a evidentia si a accentua structura unei incaperi Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: R7s Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 48 W

Putere constructie 48.00 W

Tensiune nominala 240 V

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 60 W

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 700 lm

Eficacitate luminoasa 14 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2800 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1028

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 78.00 mm

Diametru 10,00 mm

Greutate produs 6,1 g

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclu (denumire standard) R7s

Fara mercur Da

Design / versiune Tub

Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate; Valorile tehnice si cele cu privire la lumina pot fi modificate

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Pozitie de ardere Orice

CERTIFICATE si STANDARDE

Clasa de eficienta energetica G

Consum de energie 48.00 kWh/1000h

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-48-230-R7s-74,9

Referinta comanda 64684 ECO SST

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata OTHER

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu

Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu

Protectie antireflexie Nu

Putere echivalenta declarata Nu

Lungime 78,00 mm

inaltime 10.00 mm

Latime 10.00 mm

Coordonata x a cromaticitatii 0.444

Coordonata y a cromaticitatii 0.406

Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714448,1635407

Numarul modelului AC35328,AC54065

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 29,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-sst-48-w-240-v-r7s-700-lm-2800-k>