



### **LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35, 500 LM, 2900 K, DIMABIL**

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Eficacitate luminoasa ridicata fata de lampile standard Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Filtru UV Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat pentru bucatarie Iluminat pentru citit Iluminat al zonei de intrare Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h 100 % posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: G4, GY6.35 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 25 W

Putere constructie 25.00 W

Tensiune nominala 12 V

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 35 W

Factor de putere ? 1,00

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 500 lm

Eficacitate luminoasa 20 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2900 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1029

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 44.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 30,0 mm

Diametru 12,0 mm  
Greutate produs 2,2 g  
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS  
Soclul (denumire standard) GY6.35  
Fara mercur Da  
Design / versiune Tub  
Capacitati  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da  
Pozitie de ardere Orice  
CERTIFICATE SI STANDARDE  
Clasa de eficienta energetica G  
Consum de energie 25.00 kWh/1000h  
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa  
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/UB-25-12-GY6.35-30  
Referinta comanda 67431 ECO ST  
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015  
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER  
Non-directionala sau directionala NDLS  
Retea sau non-retea NMLS  
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) GY6.35  
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu  
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE\_VALUE  
Putere echivalenta declarata Nu  
Lungime 44,00 mm  
inaltime 12.0 mm  
Latime 12.0 mm  
Coordonata x a cromaticitatii 0.444  
Coordonata y a cromaticitatii 0.406  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714444  
Numarul modelului AC35356  
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU  
Cantitatea de metale pretioase 0 mg  
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Additional info can be provided per individual request  
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)  
Pret: 9,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halostar-sst-2000-25-w-12-v-gy6-35-500-lm-2900-k-dimabil-1>