



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ MATTER TUNABLE WHITE CLASSIC P40
4,9 W E14, 470 LM, 6500 K, 200°, ALB

Beneficii produs Control wireless prin aplicatie sau control vocal Integrare perfecta cu sistemele compatibile cu tehnologia Matter Proces de configurare simplificat datorita pasilor standard de instalare usor de utilizat Securitate sporita prin implementarea protocoalelor puternice de criptare si autentificare Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Zone de utilizare Iluminare generala prin tehnologia pentru locuinte smart Aplicatii profesionale (hoteluri, baruri, magazine mici etc.) care utilizeaza efecte dinamice si robuste de iluminare ambientala Cand utilizatorii doresc sa combine produse pentru locuinte smart de la diferiti producatori Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Controlabil prin aplicatia SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter Culoare reglabila a luminii prin intermediul Tunable White: Alb cald pana la alb rece (2.700 K...6.500 K) Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Protocol de retea: Matter prin WiFi Durata de viata: pana la 20.000 h Compatibil cu Alexa, Google Home, Apple Home si alte platforme compatibile cu tehnologia Matter Compatibil cu telecomanda Wi-Fi Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spat. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE

Putere nominala 4,9 W

Putere constructie 4.90 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 42 mA

Frecventa de functionare 50...60 Hz

Frecventa retea 50...60 Hz

Factor de putere ? 0,50

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 40 W

Mod de functionare CA retea

DATE FOTOMETRICE

Culoare lumina (denumire) Alb reglabil

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.95

Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdc

Flux luminos nominal 470 lm

Flux luminos 470 lm

Eficacitate luminoasa 95 lm/W

Temperatura culoare reglabila 2700...6500 K

Temperatura culorii 2700...6500 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

Parametru licarire (Pst LM) 1

Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 200 °

Timp de amorsare 0.5 s

Timp de incalzire (60 %) 0.50 s

Dimensiuni si greutate

Greutate produs 23,00 g

Diametru 47,00 mm

Diametru maxim 47 mm

Lungime 92,00 mm

Latime 47.00 mm

inaltime 47.00 mm

Bec exterior P46

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

Durata de viata 20000 h

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.95

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Fara mercur Da

Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.

Soclul (denumire standard) E14

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)

Network protocol Matter over WiFi

Tehnologie inteligenta compatibila pentru locuinta Amazon Alexa; Google Home; Apple Home; Samsung SmartThings

1) Prin aplicatie

CERTIFICATE SI STANDARDE

Clasa de eficienta energetica F 1)

Consum de energie 5.00 kWh/1000h

Standarde CE; UKCA

Tip de protectie IP20

1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata LED

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14

Sursa de lumina conectata (CLS) Da

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu

Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu

Protectie antireflexie Nu

Tip corelat al temperaturii culorii RANGE

Putere in stand by 0 W

Putere in stand-by in retea pentru CLS

Putere echivalenta declarata Da

Coordonata x a cromaticitatii 0.4578

Coordonata y a cromaticitatii 0.4101

R9 Indice de redare a culorilor 1

Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

Factor de supravietuire 0.9

Factor de defazaj >0.5

Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu

ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2240730

Numarul modelului AC73909,AC73909,AC73909

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEc 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 50,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-matter-tunable-white-classic-p40-4-9-w-e14-470-lm-6500-k-200deg-alb>