Image not found or type



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX IP44 5M RGB TUNABLE WHITE, 14,50 W, 960 LM, 6500 K, 120°, ALB

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Utilizeaza mai multe culori si lumina alba rece sau calda pentru cele mai flexibile ambiante luminoase Zone de utilizare Utilizare in spatii exterioare Iluminat indirect Caracteristici produs Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Control culoare RGB, aprox. 16 milioane de optiuni de culoare, reglabile Temperatura reglabila a culorii prin tehnologia Tunable White (alb reglabil): 2.700…6.500 K Benzi LED flexibile, care permit indoirea Tip de protectie: IP44 Controlabil prin aplicatia SMART+ (cu Android 8.0 sau iOS 14.0 minimum) Compatibil cu telecomanda Wi-Fi Echipamente / Accesorii Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil Accesorii complete pentru montare si racordare incluse Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Recomandari privind siguranta Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq
DATE ELECTRICE
Putere nominala 14,50 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 85,000 mA
soc de curent la anclansare 28 mA
Factor de putere ? > 0,50
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 960 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 1600 lm
Eficacitate luminoasa 66 lm/W
Temperatura culorii 2700…6500 K
Culoare lumina (denumire) RGBTW
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 5000,00 mm
inaltime 4,50 mm
Latime 11,50 mm
Greutate produs 510,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Silicon
Material de acoperire Silicon
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Tip de priza F
Tip de protectie IP44
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 15000
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de trei secunde si oprindu-l trei secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 446,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-wifi-outdoor-flex-ip44-5m-rgb-

tunable-white-14-50-w-960-lm-6500-k-120deg-alb