Image not found or type



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR WALL 110DEG IP44 DG, 220-240 V

Beneficii produs Senzor pentru economii de energie optimizate Zone de utilizare Spatii exterioare Coridoare, zone de intrare Garaje Subsol Pasaj tip arcada Caracteristici produs Activare prin miscare Tip de protectie: IP44 Clasa de protectie: II Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Mod de functionare Tensiune de retea
Dimensiuni si greutate
Greutate produs 89,00 g
Lungime 60,00 mm
Latime 77.00 mm
inaltime 72.00 mm
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Gri inchis
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -10…+40 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tipul racordului Borna cu surub, 3 poli
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica None
Standarde CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP44

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 120,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-wall-110deg-ip44-dg-220-240-v