



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR WALL 110DEG IP44 DG, 220-240 V

Beneficii produs Senzor pentru economii de energie optimizate Zone de utilizare Spatii exterioare Coridoare, zone de intrare Garaje Subsol Pasaj tip arcada Caracteristici produs Activare prin miscare Tip de protectie: IP44 Clasa de protectie: II Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Mod de functionare Tensiune de retea

Dimensiuni si greutate

Greutate produs 89,00 g

Lungime 60,00 mm

Latime 77.00 mm

inaltime 72.00 mm

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Gri inchis

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -10...+40 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tipul racordului Borna cu surub, 3 poli

CERTIFICATE si STANDARDE

Clasa de eficienta energetica None

Standarde CE; UKCA; EAC

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP44

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 120,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-wall-110deg-ip44-dg-220-240-v>