Image not found or type



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR WALL 110DEG IP44 WT, 220-240 V, ALB

Beneficii produs Senzor pentru economii de energie optimizate Zone de utilizare Spatii exterioare Coridoare, zone de intrare Garaje Subsol Pasaj tip arcada Caracteristici produs Activare prin miscare Tip de protectie: IP44 Clasa de protectie: II Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Mod de functionare Tensiune de retea
Dimensiuni si greutate
Greutate produs 89,00 g
Lungime 60,00 mm
Latime 77.00 mm
inaltime 72.00 mm
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -10…+40 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tipul racordului Borna cu surub, 3 poli
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica None
Standarde CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP44

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 120,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-wall-110deg-ip44-wt-220-240-v-alb