



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGB + TW, 12,00 W, 200 LM, 6500 K, 110°, DIMABIL

Beneficii produs Design clar, permite o imbinare usoara cu diferite stiluri de incaperi Instalare usoara si rapida Zone de utilizare Zone de locuit Sali de sedinte si de conferinte Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Protocol de retea: Wi-Fi Lumina care se poate varia, RGB si alb cald intr-o singura banda Iluminare indirecta Controlabil prin aplicatia SMART+ (cu Android 8.0 sau iOS 14.0 minimum) Echipamente / Accesorii Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Recomandari privind siguranta Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE

Putere nominala 12,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 75,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 12

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 12

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 20

Factor de putere ? ?0,5

Clasa de protectie II

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 200 lm

Flux luminos total al surselor de lumina continute 825 lm

Eficacitate luminoasa 16 lm/W

Temperatura culorii 3000...6500 K

Culoare lumina (denumire) RGBTW

Indice de redare a culorilor Ra ?80

Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdc

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0

Unghiul fasciculului 110 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 1420,00 mm

inaltime 72,00 mm

Latime 110,00 mm

Greutate produs 1414,00 g

Lungimea cablului 1800 mm

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Negru

Culoarea carcasei Negru

Material corp Aluminum

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Tip de priza C (UE)

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi

Tip de montare Vertical

Mediu de utilizare Interior

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h

Numar de cicluri de comutare 15000

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE

Protectie la lovirea cu mingea Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de trei secunde si oprindu-l trei secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 362,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-wifi-floor-corner-rgb-tw-12-00-w-200-lm-6500-k-110deg-dimabil>