Image not found or type



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGB + TW, 12,00 W, 200 LM, 6500 K, 110°, DIMABIL

Beneficii produs Design clar, permite o imbinare usoara cu diferite stiluri de incaperi Instalare usoara si rapida Zone de utilizare Zone de locuit Sali de sedinte si de conferinte Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Protocol de retea: Wi-Fi Lumina care se poate varia, RGB si alb cald intr-o singura banda Iluminare indirecta Controlabil prin aplicatia SMART+ (cu Android 8.0 sau iOS 14.0 minimum) Echipamente / Accesorii Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Recomandari privind siguranta Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE
Putere nominala 12,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 75,000 mA
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 12
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 12
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 20
Factor de putere ? ?0,5
Clasa de protectie II
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 200 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 825 lm
Eficacitate luminoasa 16 lm/W
Temperatura culorii 3000…6500 K
Culoare lumina (denumire) RGBTW

Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 110 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 1420,00 mm
inaltime 72,00 mm
Latime 110,00 mm
Greutate produs 1414,00 g
Lungimea cablului 1800 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Tip de priza C (UE)
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi
Tip de montare Vertical
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 15000
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE
Protectie la lovirea cu mingea Nu
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de trei secunde si oprindu-l trei secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 378,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-wifi-floor-corner-rgb-tw-12-00-w-200-lm-6500-k-110deg-dimabil