



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
2245 LM, 2900 K**

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor inlocuitor direct pentru lampi cu halogen tubulare standard Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Putere termica mai mica (fata de produsul standard de referinta) Nu este nevoie de transformator Zone de utilizare Iluminat al zonei de intrare Iluminat pentru alei Iluminat pentru gradina Zone circulate Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Ideal pentru a evidentia si a accentua structura unei incaperi Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: R7s Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 120 W

Putere constructie 120.00 W

Tensiune nominala 230 V

Curent nominal 520 mA

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2245 lm

Eficacitate luminoasa 18 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2900 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1029

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 78.00 mm

Diametru 12,00 mm

Greutate produs 5,6 g
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 2000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Socul (denumire standard) R7s
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Observatie cu privire la produs Protectie siguranta fuzibila cu valori indicate recomandate conform IEC60357, EN60357; Pentru utilizare in spatii exterioare si in spatii umede, sunt necesare corpuri de iluminat speciale omologate
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 120.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HDG-120-230-R7s-74,9
Referinta comanda 64695 ECO SST
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) R7s
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Putere in stand by 0 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS not applicable
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 78,00 mm
inaltime 12.00 mm
Latime 12.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.444
Coordonata y a cromaticitatii 0.406
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de defazaj 1
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 777539,1553999
Numarul modelului AC35330,AC51814
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie

circulara)

Pret: 29,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-haloline-sst-120-w-230-v-r7s-2245-lm-2900-k>