



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE (OSRAM) RENOVATION LAMP CLASSIC A75 **TERMINAL BLOCK 10 W 840 SINGLE PACK, 1055 LM, 4000 K, 200°**

Beneficii produs Lumina ideala pentru santiere, renovari sau mutari Se poate monta usor si rapid Livrat intr-o cutie inchisa, blocul de borne integrat asigura o instalare sigura pe perete sau tavan Zone de utilizare ?antiere sau apartamente ?i case noi pentru lumina temporara Lumina temporara practica pentru instalare pe tavan sau pe perete Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Lampa are un cablu de alimentare integrat, inclusiv blocul de borne Becul poate fi conectat direct la c.a. 220-240 V fara priza Flux luminos ridicat in alb rece, care ofera o lumina puternica si eficienta din punct de vedere energetic Sursa de lumina nu se poate inlocui Echipamente / Accesorii Cablu de alimentare de 13 cm integrat si bloc de borne in cutie inchisa Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE

Putere nominala 10,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 70,000 mA

Tip de curent AC

soc de curent la anclansare 6,4 A

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Frecventa retea 50/60 Hz

Factor de putere ? > 0,5

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 1055 lm

Eficacitate luminoasa 105 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Temperatura culorii 4000 K

Indice de redare a culorilor Ra > 80

Culoare lumina 840

Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm

Parametru licarire (Pst LM) 1

Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 200 °

Dimensiuni si greutate

Diametru 60,00 mm

Greutate produs 55,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 15000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Continut de mercur 0.0 mg

Fara mercur Da

Observatie cu privire la produs Disponibil din februarie 2025

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Tip de protectie IP20

Standarde CE; EAC; UKCA

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE TAR

Referinta comanda RENOVATION CLA7

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Lungime 98,00 mm

inaltime 291.00 mm

Latime 60.00 mm

R9 Indice de redare a culorilor 1

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 14,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-osram-renovation-lamp-classic-a75-terminal-block-10-w-840-single-pack-1055-lm-4000-k-200deg>