Image not found or type



HELUKABEL CABLU DE CAUCIUC MONOFILAR HELUKABEL NSGAFOU 1.8/3 KV 1X70 MMP NEGRU

Cablul monofilar Helukabel NSGAFOU 1x70 mmp 1.8/3 kV este un cablu special cu izolatie si manta din cauciuc, conceput pentru aplicatii unde este necesara rezistenta la scurtcircuit si punere la pamant pana la 1000 V. Datorita mantalei exterioare din policloropren, produsul ofera o protectie excelenta impotriva solicitarilor mecanice ridicate, uleiurilor si agentilor chimici, fiind in acelasi timp ignifug. Conductorul flexibil din cupru cositorit asigura o conductivitate optima, protectie sporita impotriva coroziunii si o manevrabilitate facila la montaj.

Exemple de utilizare:

- Cablarea tablourilor electrice generale de distributie si a instalatiilor de comanda de joasa si medie tensiune.
- Aplicatii feroviare, tramvaie, locomotive, vagoane si autobuze.
- Conexiuni electrice sigure in spatii uscate, tuburi de protectie si canale de cablu inchise.
- Realizarea de legaturi pentru parti mobile si conexiuni interne de aparataj.

Specificatii tehnice principale:

- Tip cablu: NSGAFOU
- Cod produs Helukabel: 38510

- Numar conductoare si sectiune: 1 x 70 mmp
- Material conductor: cupru cositorit, litat fin clasa 5 conform DIN VDE 0295 / IEC 60228
- Izolatie conductor: cauciuc EPR (amestec 3GI3 conform DIN VDE 0207-20)
- Manta exterioara: cauciuc policloropren (amestec 5GM3 conform DIN VDE 0207-21)
- Culoare manta: negru
- Tensiune nominala: AC U0/U 1800/3000 V
- Siguranta la scurtcircuit si defect de punere la pamant: pana la 1000 V
- Tensiune de testare: 6000 V
- Diametru exterior aproximativ: intre 15.5 si 20.5 mm
- Greutate neta aproximativa: 820 kg/km
- Greutate cupru: 672 kg/km
- Domeniu de temperatura pentru instalare flexibila: intre -25 si +80 grade Celsius
- Domeniu de temperatura pentru instalare fixa: intre -40 si +80 grade Celsius
- Temperatura maxima admisibila pe conductor: +90 grade Celsius
- Rezistenta la uleiuri conform DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- Ignifug conform DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Pret: 129,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-cauciuc-monofilar-helukabel-nsgafou-1-8-3-kv-1x70-mmp-negru