Image not found or type



OPTONICA CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 20W 2000 LM, 4500K ALB NEUTRU, IP65, PF>0,9, CHIP LUMILEDS - OPTONICA

Corpul de iluminat stradal LED Optonica de 20 W ofera 2000 lm, cu o eficienta de 100 lm/W si lumina alba neutra de 4500K, fiind potrivit pentru alei, parcari, drumuri de acces, curti si zone industriale. Factorul de putere peste 0,9 si chip-urile LUMILEDS 2835 asigura o functionare eficienta si stabila. Carcasa din aluminiu si sticla, de culoare gri, are protectie IP65 la praf si apa, iar unghiul de dispersie de 75 x 135° distribuie lumina pe lungimea caii de acces. Se monteaza pe stalp cu diametrul de 55 mm. Specificatii tehnice:

- Putere: 20 W
- Consum de energie: 20 kWh/1000h
- Tensiune de alimentare: 220-240V AC
- Flux luminos: 2000 lm
- Eficienta luminoasa: 100 lm/W
- Echivalent putere: 145 W
- Factor de putere: > 0,9
- Temperatura de culoare: 4500K (alb neutru)
- Indice de redare a culorilor (CRI): ? 80
- Unghi de dispersie: 75 x 135°
- Grad de protectie: IP65
- Dimabil: Nu
- Chip LED: LUMILEDS 2835
- Difuzor: lentila
- Diametru prindere: O 55 mm
- Cablu: 30 cm, 3 x 0,75 mm², cauciuc negru
- Material: aluminiu + sticla
- Culoare corp: gri
- Dimensiuni produs: 128 x 438 x 88 mm
- Timp de aprindere: 0,1 s

- Cicluri pornire/oprire: 35.000
- Temperatura de functionare: -20°C / +40°C
- Durata de viata: 35.000 ore
- Mentinerea fluxului la final de viata: 70%
- Clasa energetica: F
- Certificari: CE, RoHS
- Garantie: 3 ani
- Model: SL20-A9
- Cod produs Optonica: 9217
- Cod EAN: 3800156692176

Pret: 67,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-20w-2000-lm-4500k-alb-neutru-ip65-pf-0-9-chip-lumileds-optonica