Image not found or type



# OPTONICA PLAFONIERA LED APLICATA ROTUNDA 6W CCT 3000-6000K, 450 LM, IP44, Ø122 MM - OPTONICA

Plafoniera LED aplicata rotunda Optonica, cu diametrul de doar 122 mm, este o solutie compacta pentru holuri, bai, debarale sau balcoane. Functia CCT permite alegerea temperaturii de culoare intre 3000K si 6000K, iar fluxul de 450 lm este obtinut cu numai 6W. Protectia IP44 o face potrivita pentru spatii cu umiditate, iar garantia este de 3 ani. Specificatii tehnice:

- Putere: 6W
- Consum de energie: 6 kWh/1000h
- Tensiune de alimentare: 165-265V AC
- Flux luminos: 450 lm
- Eficienta luminoasa: 75 lm/W
- Echivalent incandescent: 30W
- Temperatura de culoare: CCT reglabil 3000K-6000K
- Unghi de dispersie: 100°
- Indice de redare a culorilor (CRI): ?80
- Factor de putere: 0,95
- Grad de protectie: IP44
- Dimabil: Nu
- Clasa energetica: F
- Durata de viata: 25.000 ore
- Material: aluminiu + policarbonat
- Culoare corp: alb
- Dimensiuni produs: O122 x 35 mm
- Garantie: 3 ani
- Cod produs Optonica: DL6-A3
- Cod EAN: 3800156625358

Pret: 34,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-aplicata-rotunda-6w-cct-3000-6000k-450-lm-ip44-o122-mm-optonica