Image not found or type



OPTONICA CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 75W IP66 DIMABIL 0-10V, 6000K ALB RECE, 10500 LM, DRIVER MOSO - OPTONICA

Corpul de iluminat stradal LED Optonica de 75W foloseste cipuri Bridgelux si driver Moso, atingand o eficienta de 140 lm/W si un flux de 10500 lm la 6000K. Este dimabil prin semnal 0-10V, ceea ce permite reducerea consumului in orele cu trafic redus. Carcasa din aluminiu IP66 rezista in conditii exterioare dificile, iar prinderea de O65 mm se potriveste pe stalpi standard. Specificatii tehnice:

- Putere: 75W
- Tensiune de alimentare: AC 100-240V
- Curent nominal: 0,75A
- Flux luminos: 10500 lm
- Eficienta luminoasa: 140 lm/W
- Temperatura de culoare: 6000K (alb rece)
- Indice de redare a culorilor (CRI): ?70
- Unghi de dispersie: 120°
- Tip LED: Bridgelux
- Driver: Moso
- Dimabil: Da, 0-10V
- Grad de protectie: IP66
- Diametru de prindere: O65 mm
- Factor de putere: 0,95
- Cicluri pornire/oprire: 35.000
- Material: Aluminiu
- Temperatura de functionare: -20°C / +40°C
- Durata de viata: 50.000 ore
- Mentinerea fluxului la final de viata: 70%
- Dimensiuni produs: 235 x 578 x 95 mm
- Clasa energetica: C
- Garantie: 5 ani

- Cod produs Optonica: SL75-A3
- Cod EAN: 3800156691896
Pret: 193,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-75w-ip66-dimabil-0-10v-6000k-alb-rece-10500-lm-driver-moso-optonica