Image not found or type



OPTONICA PLAFONIERA LED PATRATA 120W (2X60W) CCT 3000-6000K, 7200 LM, CU TELECOMANDA - OPTONICA

Plafoniera LED patrata Optonica de 120W (2x60W) are temperatura de culoare reglabila 3000K-6000K si se controleaza din telecomanda. Cu un flux de 7200 lm, este gandita pentru incaperi mari, unde inlocuieste corpuri clasice de aproximativ 480W. Corpul alb nisipiu, cu profil subtire de 50 mm, completeaza discret un tavan modern. Specificatii tehnice:

- Putere: 120W (2x60W)
- Consum de energie: 120 kWh/1000h
- Tensiune de alimentare: AC 175-260V
- Flux luminos: 7200 lm
- Eficienta luminoasa: 60 lm/W
- Echivalent incandescent: 480W
- Temperatura de culoare: reglabila 3000K-6000K (CCT)
- Telecomanda: Da
- Indice de redare a culorilor (CRI): Ra ? 80
- Unghi de dispersie: 120°
- Grad de protectie: IP20
- Dimabil: Nu
- Tip LED: SMD 2835
- Factor de putere: 0,9
- Cicluri pornire/oprire: 25.000
- Timp de aprindere: 0,1 s
- Temperatura de functionare: -20°C / +40°C
- Durata de viata: 25.000 ore
- Mentinere flux la final de viata: 70%
- Material: plastic
- Culoare corp: alb nisipiu
- Dimensiuni produs: 500 x 50 mm

- Clasa energetica: G
- Garantie: 2 ani
- Cod produs Optonica: DL120-A2
- Cod EAN: 3800156629295
Pret: 254,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-patrata-120w-2x60w-cct-3000-6000k-7200-lm-cu-telecomanda-optonica