Image not found or type



OPTONICA CONTROLER LED RF 4 CANALE TENSIUNE CONSTANTA, REZISTENT LA APA IP67, 12-36V DC, 4X5A - OPTONICA

Controlerul LED RF Optonica cu 4 canale lucreaza la tensiune constanta si este carcasat IP67, potrivit pentru instalatii de exterior sau zone umede. Primeste comenzi RF 2,4 GHz de la pana la 30 m si ofera dimare 0-100% cu 4096 de trepte pentru tranzitii fine. Specificatii tehnice:
- Tensiune de alimentare: 12-26V DC
- Tensiune de iesire: 4x (12-36)V DC
- Tip iesire: tensiune constanta
- Curent de iesire: 4 canale, 5A/canal
- Curent de intrare: 20,5A
- Putere de iesire: 4x (60-180)W
- Semnal de intrare: RF 2,4 GHz
- Distanta de control: 30 m
- Domeniu de dimare: 0-100%
- Nivele de gri: 4096 (2^12)
- Frecventa PWM: 1000 Hz (implicit)
- Telecomanda: Da
- Grad de protectie: IP67
- Temperatura de functionare: -20°C / +40°C
- Dimensiuni produs: 78 x 176 mm
- Garantie: 2 ani
- Cod EAN: 3800156663800
Pret: 218,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/controler-led-rf-4-canale-tensiune-constanta-rezistent-la-apa-ip67-12-36v-dc-4x5a-optonica