Image not found or type



OPTONICA DECODOR DMX512 LA SPI PENTRU LED PIXEL, 5-24V DC, DMX512/RDM + RF 2.4G - OPTONICA

Decodorul Optonica DMX512 la SPI converteste semnalul DMX512 in semnal SPI (TTL) pentru controlul benzilor si modulelor LED adresabile (pixel). Are trei iesiri SPI si poate primi comenzi si prin RF 2.4G, fiind potrivit pentru instalatii scenice, arhitecturale si decorative. Se alimenteaza la 5-24V DC si suporta un curent de intrare de 10A. Specificatii tehnice:
- Brand: Optonica
- Putere: 1W
- Tensiune de alimentare: 5-24V DC
- Grad de protectie: IP20
- Timp de aprindere: 0.1s
- Semnal de iesire: SPI (TTL) x 3
- Curent de intrare: 10A
- Control canale: 170 pixeli (RGB 510 canale) / 900 pixeli
- Semnal de intrare: DMX512 + RF 2.4G
- Garantie: 2 ani
- Cod produs Optonica: AC2-A3
- Cod EAN: 3801057163079
Pret: 280,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/decodor-dmx512-la-spi-pentru-led-pixel-5-24v-dc-dmx512-rdm-rf-2-4g-optonica