

NIEDAX PAT CABLU METALIC PERFORAT 200X60 MM, 3 M

Patul de cablu metalic perforat Niedax CITO Line RLVC60.200 sustine cablurile electrice pe trasee interioare. Jgheabul are latimea de 200 mm, inaltimea de 60 mm si lungimea nominala de 3 m. Eclisa integrata One Click permite alinierea rapida a tronsoanelor, iar perforatiile din fund si din laterale faciliteaza fixarea accesoriilor.

Unde se utilizeaza?

Pentru distributia cablurilor de alimentare, comanda sau date in hale, depozite si cladiri comerciale. Se monteaza pe console sau suporturi suspendate, dimensionate in functie de sarcina si de distanta dintre reazeme.

Caracteristici tehnice

- Producator Niedax, gama NX CITO Line, cod RLVC60.200
- Dimensiuni nominale (latime x inaltime x lungime) 200 x 60 x 3000 mm
- Otel prezincat conform DIN EN 10346, tabla de 0,75 mm
- Fund si laterale perforate, eclisa de imbinare integrata
- Greutate aproximativa 1,869 kg/m
- EAN 4013339948161
- Pret pe metru liniar. Tronson de 3 m.

Intrebari frecvente

Ce suruburi se folosesc la imbinare?

Fisa Niedax indica 4 suruburi FLM 6x12 pentru fiecare imbinare care necesita fixare cu suruburi. Acestea se comanda separat.

Cum se stabileste distanta intre suporturi?

Se foloseste diagrama de sarcina din fisa tehnica RLVC 60.200, in functie de greutatea distribuita a cablurilor pe metru si de configuratia traseului.

Pret: 52,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pat-cablu-metalic-perforat-200x60-mm-3-m-rlvc-60-200