

CAVI CABLU DIN ALUMINIU ARMAT 4X16 MMP

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC,armat
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502
Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV
Tensiune de incercare : 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc,5 min
Temperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC
Temperatura maxima de lucru : 70ºC
Temperatura maxima de scurt-circuit :160ºC
Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare
Conductor de aluminiu-Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)
Izolatia: PVC tip DIV 10
Manta interioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri
Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.
Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3
Raza minima de curbura la instalare Min. 12xdiametrul cablului
Forta maxima de tractiune la pozare Max 50 N/mm2

Cod de culori
1 conductor - albastru, sau galben-verde
2 conductoare-albastru,maro ; - galben-verde,negru, pt sect >10mm²
3 conductoare-maro,negru,gri - galben-verde,albastru,maro
4 conductoare-albastru,maro,negru,gri - galben-verde,maro,negru,gri
5 conductoare-albastru,maro,negru,,gri,negru; - galben-verde,albastru,maro,negru,gri
Mai mult de 5 conductoare-conductoare negre numerotate; galben-verde si conductoare numerotate

Pret: 13,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-aluminiu-armat-4x16-mmp