


# CAVI MCCG 2X1.5 CABLU DIN CUPRU FLEXIBIL CU MANTA DE CAUCIUC RETICULAT

Cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc tip MCCG sau MCCM sau H05RR-F in functie de producator .

Cordoane cu izolatie si manta de cauciuc reticulat

Domeniul de utilizare
Pentru conectarea la retea a aparaturii electrocasnice si similare, cordoanele fiind supuse la solicitari mecanice usoare
Conductor de cupru
Conductor de cupru recopt multifilar (clasa 5), SR EN60228
Izolatia
Cauciuc reticulabil tip EI7 Manta
Cauciuc reticulabil tip EM3

Temperatura de lucru in functionarea de durata:-25÷60?C

Temperaturamax. in scurtcircuit 200 ?C ,timp de max 5 secunde
Razaminima de curbura 4xdiametru cordonului in utilizari mobile 3x diametru cordonului in utilizari stationare
Cod de culori
2 conductoare
maro/albastru
3 conductoare
galben-verde/maro/albastru
negru/albastru/maro
4 conductoare

galben-verde /negru/albastru/maro

negru/albastru/maro/negru
5 conductoare
galben-verde /negru/albastru/maro/negru
negru/albastru/maro/negru/negru
Culoarea mantalei: neagra

Pret: 7,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/mccg-2x1-5-cablu-din-cupru-flexibil-cu-manta-de-cauciuc-reticulat