

CAVI CABLU DE ENERGIE DIN ALUMINIU 3X185+95 CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC tip ACYY sau ACYY-F sau NAYY
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/3G-2;IEC 502
Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV
Tensiune de incercare : 4 kV ca sau 12 kV cc, 5 min
Temperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC
Temperatura maxima de lucru : 70ºC
Temperatura maxima de scurt-circuit :160ºC
Domeniul de utilizare:
Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere.
Cablurile pot fi pozate in spatii inchise si deschise, in pamant prin teava sau tub corugat,in canale ,in beton
Conductor de aluminiu : Conductor unifilar (re) cl 1,conductor multifilar (rm),cl 2 conf SR EN 60228
Izolatia: PVC tip DIV 4
Manta: PVC tip DMV5 negru sau gri
Aceste cabluri sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 332-1-2 sau SR EN 60332-3-24 /cat 3
Raza minima de curbura la instalare:
15xdiametrul cablului-cablu monofilar
12xdiametrul cablului-cablu multifilar
Forta maxima de tractiune la pozare 50 N/mm2
Cod de culori
1 conductor - albastru, sau g/v
2 conductoare-albastru,maro
-g/v,negru, pt sect >10mm²
3 conductoare-maro,negru,gri
-g/v,albastru,maro

4 conductoare-albastru,maro,negru,gri
-g/v,maro,negru,gri
5 conductoare-albastru,maro,negru,,gri,negru
-g/v,albastru,maro,negru,gri
Mai mult de 5 conductoare-
-conductoare negre numerotate
-v/g,conductoare numerotate

Pret: 83,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-energie-din-aluminiu-3x185-95-cu-izolatie-si-manta-de-pvc