

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH00 GCP, 25 KVAR LA 400 V, CARTU? 690 V, 004117111

ETI 004117111, model NH00 gCP 25kVAr/690V, este o siguran?? fuzibil? NH00 cu caracteristic? gCP, destinat? unei baterii trifazate de condensatoare cu putere 25 kVAr la 400 V AC ?i 50 Hz. Tensiunea nominal? a cartu?ului este 690 V.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004117111; model NH00 gCP 25kVAr/690V.
- M?rime: NH00; tip de fuzibil: NH.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: gCP.
- Capacitate de rupere AC: 120 kA.
- Aplica?ie declarat?: condensator trifazat de 25 kVAr la 400 V AC, 50 Hz.
- Putere disipat? nominal?: 5 W.
- Standard de referin??: IEC 60269.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica gCP este aleas? pentru protec?ia circuitelor de condensatoare în aplica?ia declarat?. Puterea în kVAr este raportat? la bateria de 400 V, 50 Hz; tensiunea nominal? a cartu?ului este o limit? distinct?. Se coordoneaz? protec?ia cu puterea treptei, curen?ii de cuplare ?i aparatajul de comuta?ie.

Exemple de utilizare

- Protec?ia unei trepte trifazate de condensatoare de 25 kVAr la 400 V, 50 Hz, conform aplica?iei ETI.

- Înlocuirea codului 004117111 într-un soclu NH00 compatibil, dup? verificarea coordon?rii cu treapta ?i contactorul.

Întreb?ri frecvente

1. Puterea în kVAr se refer? la o baterie de 690 V?

Nu. Produc?torul indic? aplica?ia pentru 25 kVAr la 400 V AC, 50 Hz. 690 V este tensiunea nominal? a cartu?ului ?i nu schimb? aceast? referin?? de putere.

2. Poate fi înlocuit? cu orice siguran?? NH de aceea?i m?rime?

Se verific? ?i caracteristica gCP, puterea treptei, curen?ii de cuplare, tensiunea ?i coordonarea circuitului. M?rimea NH singur? nu confirm? echivalen?a.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004117111: https://www.etigroup.eu/products-services/004117111

Pret: 38,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh00-gcp-25-kvar-la-400-v-cartus-690-v-004117111-47816