

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH00 GBAT, 125 A, 80 V DC, 004110083

ETI 004110083, model NH00 gBat 125A/80V DC, este un cartu? fuzibil NH00, caracteristic? gBat, pentru baterii. Are curent nominal 125 A ?i tensiune nominal? 80 V DC, cu capacitate de rupere 50 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004110083; model NH00 gBat 125A/80V DC.
- M?rime: NH00; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 125 A.
- Tensiune nominal? DC: 80 V.
- Caracteristic? timp–curent: gBat.
- Capacitate de rupere DC: 50 kA.
- Constanta de timp L/R indicat? pentru circuitul DC: 3 ms.
- Putere disipat? nominal?: 13.4 W.
- Standard de referin??: IEC 60269.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul gBat este destinat protec?iei bateriilor. Se verific? tensiunea maxim? a sistemului, curentul continuu, curen?ii tranzitorii ?i curentul de scurtcircuit disponibil. Capacitatea de rupere ?i constanta L/R trebuie s? corespund? circuitului DC; compatibilitatea nu se stabile?te numai dup? amperaj.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004110083 într-un circuit DC de 80 V, cu protec?ie 125 A ?i caracteristic? gBat, dup? verificarea coordon?rii.

- Protec?ia unei ramuri de baterie cu soclu NH00, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 50 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi înlocuit? cu o siguran?? destinat? numai curentului alternativ?

Nu se presupune aceast? echivalen??. Codul 004110083 este nominalizat pentru 80 V DC, cu L/R 3 ms. Înlocuitorul trebuie s? fie verificat pentru circuitul DC.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 125 A este curentul nominal al cartu?ului. 50 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004110083: https://www.etigroup.eu/products-services/004110083

Pret: 60,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh00-gbat-125-a-80-v-dc-004110083-47883