



ETI ETITEC V T2 ETITEC V T2 255/20 3+1 20 KA DESCARCATOR SUPRATENSIUNE T2 PENTRU INSTALATII ELECTRICE TRIFAZATE

Descarcatorul de supratensiune ETI ETITEC V T2 280/20 3+1 este un echipament de protectie de Tip 2 conceput pentru siguranta instalatiilor electrice impotriva supratensiunilor atmosferice si a comutatiilor din retea. Proiectat pentru sisteme de retea de tip TT si TN-S, acest modul ofera o protectie eficienta pentru tablourile electrice din cladirile rezidentiale, comerciale si industriale.

Echipamentul utilizeaza tehnologie avansata pe baza de varistoare cu oxid metalic (MOV), asigurand o limitare rapida a varfurilor de tensiune si o deviere sigura a curentilor catre pamant. Datorita configuratiei 3+1 (trei faze si nul), dispozitivul previne deteriorarea aparatelor electrocasnice, a echipamentelor electronice si a componentelor sensibile din instalatie.

Exemple de utilizare:

- Protectia tablourilor electrice principale si secundare in locuinte si cladiri rezidentiale.
- Siguranta echipamentelor electronice si industriale in cladiri de birouri, spatii comerciale sau ateliere.
- Integrarea in retele de alimentare de tip TT si TN-S pentru prevenirea daunelor provocate de descarcari electrice indirecte si supratensiuni de comutatie.

Specificatii tehnice principale:

- Producator: ETI
- Gama: ETITEC V
- Cod produs: 002443015
- Tip protectie: Tip 2 (T2)
- Tensiune maxima de functionare continua (Uc): 280 V AC
- Curent nominal de descarcare In (8/20): 20 kA
- Curent maxim de descarcare I_{max} (8/20): 40 kA
- Nivel de protectie la tensiune (Up): 1.3 kV
- Sistem de retea compatibil: TT / TN-S
- Numar de module: 4 module DIN
- Adancime de incorporare: 68 mm
- Semnalizare la distanta: Nu
- Tehnologie aplicata: Varistor (MOV)

Pret: 331,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/etitec-v-t2-etitec-v-t2-255-20-3-1-51700>