

ETI BORN? DE PROTEC?IE PE ETI ESC-TEC.35/O, 35 MM², 125 A

ETI 003903073, ESC-TEC.35/O, este o born? de protec?ie pe pentru montaj pe ?in? DIN de 35 mm. Sec?iunea nominal? de referin?? este 35 mm². Execu?ia verde-galben este destinat? conductorului de protec?ie.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 003903073; model ESC-TEC.35/O.
- Tip: born? de protec?ie pe; montaj pe ?in? DIN de 35 mm.
- Sec?iune nominal? de referin??: 35 mm².
- Curent la sec?iunea nominal?, conform tabelului IEC din catalog: 125 A.
- Domeniu pentru conductoare rigide, conform catalogului: 2,5–50 mm²; valorile pentru conductoare cu ferul? se verific? separat.

Func?ionare ?i alegere

Borna realizeaz? conexiunea de protec?ie în ansamblul prev?zut de produc?tor. Se verific? fixarea, continuitatea leg?turii PE ?i compatibilitatea ?inei cu aceast? func?ie. Nu se folose?te pentru modificarea arbitrar? a separ?rii N ?i PE. Borna nu declan?eaz? la suprasarcin? sau scurtcircuit; protec?ia circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Realizarea conexiunilor PE într-un tablou, folosind ESC-TEC.35/O ?i conductoare dimensionate corespunz?tor.

- Înlocuirea unei borne ESC-TEC.35/O, p?strând modul de montaj, tipul conexiunilor ?i accesoriile compatibile.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi folosit? ca born? obi?nuit? pentru faz??

Nu se schimb? arbitrar rolul bornei de protec?ie. Este prev?zut? pentru realizarea conexiunilor PE conform schemei ?i instruc?iunilor.

2. Curentul înscris înseamn? c? borna întrerupe circuitul la acea valoare?

Nu. Este un parametru de utilizare al conexiunii, nu un prag de declan?are. Protec?ia la supracurent se realizeaz? cu aparatul corespunz?tor.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/003903073 ; catalog ETICONNECT: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/ETICONNECT.pdf

Pret: 20,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/borna-de-protectie-pe-eti-esc-tec-35-o-35-mm-125-a-52248