

ETI CONTACTOR MINIATURAL CEC016.10, 3 POLI, AUXILIAR 1NO, BOBIN? 48V DC

ETI CEC016.10 48V-DC, cod 004641148, comand? de la distan?? circuite electrice printr-o bobin? de 48 V DC.

Caracteristici tehnice

- Model complet: CEC016.10 48V-DC.
- Bobin?: 48 V DC.
- Configura?ie: 3 poli, auxiliar 1NO.
- Curent în categoria AC1: 22 A.
- Putere pentru motor la 400 V, categoria AC3: 7,5 kW.
- Montaj pe ?in? DIN sau plac? de montaj; protec?ie frontal? IP20.

Func?ionare ?i alegere

La alegere se disting tensiunea bobinei ?i caracteristicile contactelor de putere. Sarcinile rezistive se evalueaz? în AC1, iar motoarele în AC3, la tensiunea indicat?. Protec?ia la scurtcircuit ?i suprasarcin? se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Comanda pornirii ?i opririi unui motor de pomp? sau ventilator, în limitele AC3.
- Comanda unei sarcini rezistive, cu respectarea curentului AC1 ?i a condi?iilor de montaj.

Întreb?ri frecvente

1. Ce tensiune trebuie aplicat? bobinei?

Aceast? variant? necesit? 48 V DC. Tensiunea circuitului de putere se verific? separat.

2. Înlocuie?te un releu termic sau o siguran???

Nu. Contactorul realizeaz? comutarea. Protec?iile la suprasarcin? ?i scurtcircuit se aleg separat, dup? sarcin? ?i schema instala?iei.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETICON, seria CEC016, cod 004641148.

Pret: 180,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-miniatural-cec016-10-3-poli-auxiliar-1no-bobina-48v-dc-eti-004641148