

ETI CONTACTOR MINIATURAL CEC016.4P, 4NO, BOBIN? 24V DC

ETI CEC016.4P 24V-DC, cod 004641213, comand? de la distan?? circuite electrice printr-o bobin? de 24 V DC.

Caracteristici tehnice

- Model complet: CEC016.4P 24V-DC.
- Bobin?: 24 V DC.
- Configura?ie: 4NO.
- Montaj pe ?in? DIN sau plac? de montaj; protec?ie frontal? IP20.

Func?ionare ?i alegere

La alegere se disting tensiunea bobinei ?i caracteristicile contactelor de putere. Sarcinile rezistive se evalueaz? în AC1, iar motoarele în AC3, la tensiunea indicat?. Protec?ia la scurtcircuit ?i suprasarcin? se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Comutarea mai multor circuite în configura?ia de contacte prev?zut? de model.
- Comanda unei sarcini dintr-un tablou, printr-un circuit de comand? la tensiunea bobinei.

Întreb?ri frecvente

1. Ce tensiune trebuie aplicat? bobinei?

Aceast? variant? necesit? 24 V DC. Tensiunea circuitului de putere se verific? separat.

2. Înlocuie?te un releu termic sau o siguran???

Nu. Contactorul realizeaz? comutarea. Protec?iile la suprasarcin? ?i scurtcircuit se aleg separat, dup? sarcin? ?i schema instala?iei.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETICON, seria CEC016, cod 004641213.

Pret: 162,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-miniatural-cec016-4p-4no-bobina-24v-dc-eti-004641213