

ETI RELEU TERMIC SUPRASARCIN? RE17D-4,0, REGLAJ 2,8–4A, PENTRU CEC07–CEC016

ETI RE17D-4,0, cod 004641406, asigur? protec?ia la suprasarcin? într-un circuit de motor, împreun? cu contactorul ?i protec?ia la scurtcircuit.

Caracteristici tehnice

- Interval de reglare a curentului: 2,8–4 A.
- Familie de contactoare: CEC07–CEC016.
- Reglare dup? curentul nominal al motorului ?i instruc?iunile ETI.
- Releu termic destinat circuitelor de pornire a motoarelor.

Func?ionare ?i alegere

Se alege un interval care cuprinde curentul motorului. La declan?are, contactul de comand? determin? decuplarea contactorului; releul termic nu substituie protec?ia la scurtcircuit.

Exemple de utilizare

- Protec?ia la suprasarcin? a unui motor de pomp? cu curent nominal în domeniul 2,8–4 A.
- Completarea unui demaror cu contactor CEC compatibil.

Întreb?ri frecvente

1. La ce valoare se regleaz? releul?

Reglajul se stabile?te dup? curentul de pe pl?cu?a motorului, schema de conectare ?i instruc?iunile produc?torului, în intervalul 2,8–4 A.

2. Înlocuie?te siguran?a sau întrerup?torul de scurtcircuit?

Nu. Protec?ia la scurtcircuit ?i coordonarea cu contactorul se dimensioneaz? separat.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETICON, relee termice RE17D, cod 004641406.

Pret: 115,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-suprasarcina-re17d-4-0-reglaj-2-8-4a-pentru-cec07-cec016-eti-004641406