

ETI CONTACTOR AUXILIAR CECA0.04, 0NO+4NC, BOBIN? 24V DC

ETI CECA0.04-24V-DC, cod 004646014, asigur? comutarea contactelor auxiliare în circuite de comand? ?i semnalizare.

Caracteristici tehnice

- Bobin?: 24 V DC.
- Contacte auxiliare: 0 normal deschise ?i 4 normal închise.
- Curent AC15 la 230 V: 10 A.
- Construc?ie miniatural?; montaj în tablouri de comand?.

Func?ionare ?i alegere

Contactorul auxiliar se alege dup? num?rul contactelor ?i categoria circuitului de comand?. Curentul AC15 nu se confund? cu o putere de motor sau cu un curent DC13.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei secven?e de comand? cu mai multe contacte ac?ionate simultan.
- Transmiterea st?rii de comand? c?tre l?mpi de semnalizare sau alte intr?ri compatibile.

Întreb?ri frecvente

1. Care contacte sunt închise când bobina nu este alimentat??

Contactele NC sunt închise, iar cele NO sunt deschise. Modelul are 0NO ?i 4NC.

2. Se poate folosi direct pentru alimentarea unui motor?

Este destinat circuitelor auxiliare. Pentru comutarea motorului se alege un contactor de putere cu parametri AC3 adecva?i.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETICON, contactori auxiliari CECA0, cod 004646014.

Pret: 143,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-auxiliar-ceca0-04-0no-4nc-bobina-24v-dc-eti-004646014