

ETI RELEU TERMIC ETI RE67.1D-40, REGLAJ 25–40 A, 1 NO + 1 NC

ETI 004643415, model RE67.1D-40, este un releu termic de suprasarcin? pentru protec?ia motorului, cu reglaj în intervalul 25–40 A. Fi?a îl asociaz? cu CEM32...CEM40, iar contactele auxiliare sunt 1 NO ?i 1 NC.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004643415; model RE67.1D-40.
- Domeniu de reglaj al curentului: 25–40 A.
- Compatibilitate declarat?: CEM32...CEM40.
- Contacte auxiliare: 1 NO + 1 NC.
- Montaj: pe contactorul compatibil.
- Clas? de declan?are: 10, conform fi?ei ?i catalogului.
- Compensare de temperatur?; sensibilitate la lipsa fazei, conform catalogului seriei.
- Resetare manual?/automat?, conform configura?iei prev?zute în catalog.

Func?ionare ?i alegere

Releul urm?re?te solicitarea termic? produs? de curentul motorului. La suprasarcin? ac?ioneaz? contactul din circuitul de comand?, pentru declan?area contactorului. Reglajul se face dup? curentul nominal al motorului ?i condi?iile de instalare. Releul termic nu înlocuie?te protec?ia la scurtcircuit; aceasta se coordoneaz? separat cu contactorul ?i circuitul motorului.

Exemple de utilizare

- Protec?ia la suprasarcin? a unui motor cu curent nominal în intervalul 25–40 A, cu contactor ?i protec?ie la scurtcircuit coordonate.

- Înlocuirea releului RE67.1D-40 într-un ansamblu CEM32...CEM40, cu reglarea dup? placa motorului ?i verificarea schemei contactelor.

Întreb?ri frecvente

1. La ce valoare se regleaz? releul?

Se regleaz? dup? curentul nominal al motorului ?i condi?iile aplica?iei, în intervalul 25–40 A. Nu se alege automat valoarea maxim? a scalei.

2. Protejeaz? singur ?i la scurtcircuit?

Nu. Releul termic asigur? protec?ia la suprasarcin?. Protec?ia la scurtcircuit se realizeaz? cu aparatul coordonat prev?zut în proiect.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004643415 ; catalog ETICON: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/ETICON_ENG.pdf

Pret: 294,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-eti-re67-1d-40-reglaj-25-40-a-1-no-1-nc-52585