


ETI BLOC DE DISTRIBU?IE ETI EDB-215, 125 A

ETI 001102302, EDB-215, este un bloc pentru realizarea conexiunilor de distribu?ie în tablou. Execu?ia are 2 poli ?i 2x15 puncte de conexiune.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 001102302; model EDB-215.
- Montaj pe ?in? DIN de 35 mm.
- Curent nominal: 125 A.
- Poli: 2; num?r de borne: 2x15.
- Tensiune nominal? AC: 400 V.
- Tensiune de izola?ie Ui: 500 V.
- Domeniu general de sec?iuni din fi??: 1.5-16 mm²; se verific? separat fiecare tip de born?.

Func?ionare ?i alegere

Blocul organizeaz? distribu?ia conductoarelor în tablou, cu strângere ?i sec?iuni corespunz?toare fiec?rei borne. Se verific? ordinea fazelor, separarea N/PE, curentul ansamblului, ferulele ?i cuplurile din documenta?ie. Polii separa?i se folosesc conform schemei de distribu?ie. Nu este un aparat care întrerupe la suprasarcin? sau scurtcircuit.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei distribu?ii cu 2 poli într-un tablou, folosind EDB-215 ?i conductoarele prev?zute de schem?.
- Înlocuirea blocului EDB-215, dup? verificarea num?rului de conexiuni, sec?iunilor ?i curentului admis.

Întreb?ri frecvente

1. Ce înseamn? configura?ia 2x15?

Aparatul are 2 poli, cu num?rul de puncte de conexiune indicat pentru fiecare pol în configura?ia 2x15. Repartizarea L/N/PE se stabile?te prin schem?.

2. Tensiunea de izola?ie Ui poate fi folosit? ca tensiune nominal? de lucru?

Nu se confund? cei doi parametri. Se respect? tensiunea de utilizare declarat? ?i condi?iile din fi??, împreun? cu nivelul de izola?ie ?i configura?ia ansamblului.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/001102302 ; catalog ETIBOX: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/ETIBOX_ENG.pdf

Pret: 47,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-eti-edb-215-125-a-53881