

ETI RELEU TEMPORIZARE STEA-TRIUNGHI CRM-2T UNI, 12–240 V AC/DC, 2CO 16 A, ETI

ETI CRM-2T UNI, cod 002470013, comand? secven?a de pornire stea-triunghi a unui motor trifazat prin contactoarele circuitului de pornire.

Caracteristici tehnice

- Alimentare universal?: 12–240 V AC/DC.
- Timp t1 în stea: 0,1 s–100 zile, cu reglaj pe game ?i poten?iometru.
- Pauz? de tranzi?ie t2: 0,1–1 s.
- Ie?iri: 2CO, 16 A AC1.
- Format un modul; montaj pe ?in? DIN.

Func?ionare ?i alegere

În aplica?iile de pornire, timpul în stea se stabile?te dup? accelerarea motorului, iar pauza de tranzi?ie dup? contactoare ?i schema de comand?. Sunt necesare interbloc?ri ?i protec?ii corespunz?toare; releul nu este un softstarter.

Exemple de utilizare

- Comanda unui demaror stea-triunghi pentru o pomp? trifazat? compatibil?.
- Temporizarea trecerii stea-triunghi pentru un ventilator sau compresor dimensionat pentru aceast? pornire.

Întreb?ri frecvente

1. Poate comuta direct motorul?

Ie?irile sunt destinate comenzii aparatajului dimensionat pentru motor. Contactoarele ?i protec?iile de putere se aleg separat.

2. Ce rol are timpul t2?

Introduce pauza dintre oprirea contactorului stea ?i ac?ionarea celui triunghi, pentru o tranzi?ie corect? în schema interblocat?.

Documenta?ie: Catalogul tehnic oficial ETI ETIREL, cod 002470013

Pret: 231,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-temporizare-stea-triunghi-crm-2t-uni-12-240-v-ac-dc-2co-16-a-eti-eti-002470013