

ETI RELEU MONITORIZARE TENSIUNE HRN-31, 48–276 V AC/DC, 1CO 16 A, ETI

ETI HRN-31, cod 002471450, supravegheaz? subtensiunea ?i supratensiunea în circuite monofazate AC sau DC.

Caracteristici tehnice

- Alimentare din tensiunea monitorizat?: 48–276 V AC/DC.
- Ie?ire: 1CO, 16 A AC1.
- Praguri Umin/Umax ?i temporizare reglabile.
- M?surare TRUE RMS; func?ii de memorare a defectului ?i reset prin intrarea R.
- Montaj pe ?in? DIN; IP40 frontal/IP20 borne.

Func?ionare ?i alegere

Se configureaz? pragurile dup? toleran?ele echipamentului supravegheat. Pentru sarcini de putere, releul comand? un contactor ales dup? categoria de utilizare.

Exemple de utilizare

- Supravegherea aliment?rii unui tablou de automatizare.
- Semnalizarea abaterilor tensiunii într-un circuit de comand? DC.

Întreb?ri frecvente

1. Are nevoie de alimentare auxiliar??

Alimentarea se ob?ine din tensiunea monitorizat?, în domeniul 48–276 V AC/DC.

2. Poate deconecta orice consumator de 16 A?

Valoarea de 16 A este pentru AC1. Motoarele ?i sarcinile cu curent mare de pornire necesit? dimensionare separat? ?i, dup? caz, contactor.

Documenta?ie: Catalogul tehnic oficial ETI ETIREL, cod 002471450

Pret: 218,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-monitorizare-tensiune-hrn-31-48-276-v-ac-dc-1co-16-a-eti-eti-002471450