

ETI RELEU TEMPORIZAT LA DECUPLARE CRM-82TO UNI, 12-240V AC/DC, 0,1S-10MIN, 8A

ETI CRM-82TO UNI, cod 002470074, realizeaz? temporizarea la decuplare dup? întreruperea tensiunii de alimentare.

Caracteristici tehnice

• Alimentare: 12–240 V AC/DC.

• Temporizare: 0,1 s–10 min.

• 2 func?ii; configurare conform diagramelor din instruc?iuni.

• 2 contacte comutatoare, 8 A AC1.

• Montaj pe ?in? DIN TH35, 1 modul.

Utilizare: men?inerea temporar? a comenzii dup? dispari?ia aliment?rii releului. Energia necesar? sarcinii comandate trebuie asigurat? separat de circuitul acesteia.

ETI indic? modelul ca retras din fabrica?ie, cu înlocuitor CRM-72TO UNI, cod 002470096.

Surs?: pagina oficial? ?i documenta?ia ETI pentru cod 002470074.

Exemple de utilizare

• Men?inerea unei comenzi pentru un interval stabilit dup? dispari?ia aliment?rii temporizatorului, când circuitul sarcinii dispune în continuare de energie.

• Secven?? de oprire întârziat? într-un circuit de automatizare, dup? diagrama de func?ionare aleas? din manual.

Întreb?ri frecvente

1. Mai poate temporiza dup? întreruperea propriei aliment?ri?

Da. Aceasta este func?ia specific? modelului CRM-82TO; intervalul reglabil este 0,1 s–10 min.

2. Releul poate alimenta consumatorul dup? întreruperea re?elei?

Nu furnizeaz? energie consumatorului. El men?ine temporar starea contactelor; sarcina trebuie s? aib? o surs? disponibil? în circuitul propriu.

Pret: 332,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-temporizat-la-decuplare-crm-82to-uni-12-240v-ac-dc-0-1s-10min-8a-eti-002470074