

ETI RELEU TERMOSTAT TER-3A, ?30…+10 °C, 24-240V AC/DC, 1NO 16A

ETI TER-3A, cod 002471801, monitorizeaz? temperatura printr-o sond? NTC extern? ?i comand? înc?lzirea sau r?cirea dup? pragul reglat.

Caracteristici tehnice

- Domeniu de reglaj: ?30…+10 °C.
- Alimentare: 24–240 V AC/DC.
- Ie?ire: 1 contact normal deschis, 16 A la 250 V AC1.
- Histerezis reglabil: 0,5–5 K.
- Selec?ie înc?lzire/r?cire; func?ie TEST.
- Semnalizarea întreruperii sau scurtcircuit?rii senzorului.
- Sond? NTC din seria TZ, comandat? separat.
- Montaj DIN, 1 modul; dimensiuni de catalog 90 × 17,6 × 64 mm.

Func?ionare ?i alegere

Pragul ?i histerezisul stabilesc temperaturile de comutare ?i reduc pornirile dese în jurul valorii alese. Alimentarea nu este separat? galvanic de circuitul sondei; se respect? schema ?i cerin?ele de izola?ie ETI. Curentul de 16 A este specific categoriei AC1; alte sarcini se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Comanda unei înc?lziri antiînghe?, cu prag ales în domeniul releului ?i sond? amplasat? în zona supravegheat?.

- Supravegherea temperaturii într-un spa?iu frigorific, printr-un circuit de comand? dimensionat pentru aplica?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Sonda de temperatur? este inclus??

Catalogul ETI indic? alegerea ?i comandarea separat? a sondei TZ. Se selecteaz? lungimea potrivit?: TZ-0, TZ-3, TZ-6 sau TZ-12.

2. Poate func?iona atât pentru înc?lzire, cât ?i pentru r?cire?

Da. Modul se selecteaz? din comutatorul prev?zut de produc?tor; sensul comut?rii se verific? în diagrama manualului înainte de conectarea sarcinii.

Documenta?ie: Catalog ETI TER-3 (A/B/C), cod 002471801; domeniul ?30…+10 °C conform tabelului de modele.

Pret: 484,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-termostat-ter-3a-30-10-c-24-240v-ac-dc-1no-16a-eti-002471801